

FISA PRODUS

MANUSI DE PROTECTIE ÎMPOTRIVA RISCURILOR MECANICE SI/ SAU TERMICE

Domeniul de aplicabilitate:

Protectia mainilor impotriva caldurii de contact la manipularea obiectelor fierbinti cu temperatura de max. 250°C si contactul ocazional cu flacara deschisa precum si protectie impotriva agresiunilor mecanice superficiale (abraziune, taiere prin transare, agatare perforare)

Prezentare generala:

Manusi ambidextre cu cinci degete, cu manseta elastica realizate prin tricotare din doua straturi: stratul exterior din fire de Kevlar 100%, Nm 28/2 iar stratul interior din fire de bumbac, Nm 20/1. La extremitatea mansetei cele doua straturi sunt in

Caracteristici tehnice:

Rezistenta la agresiuni mecanice superficiale:

- rezistenta la abraziune: min. 100 cicluri
- rezistenta la taiere prin transare: indice de taiere: min. 5
- rezistenta la sfasiere : min. 75 N

Rezistenta la riscuri termice (caldura si/sau foc):

- comportare la foc :
 - durata de persistenta a flacarii: max. 0 s
 - durata de incandescenta reziduala: max. 0 s
- caldura de contact: max 250°C

Potentiali utilizatori:

lucratori din siderurgie, metalurgie, industria sticlei si ceramicii, ateliere de tratamente termice.



Brevet de inventie nr. 13939 – “Manusa de protectie contra socurilor mecanice si termice”